



MULTILASERY
KRZYŻOWE 360°
CL1D, CL3D, CL3D-G

Wielozadaniowe
lasery budowlane
CL1D, CL3D, CL3D-G

- dokładny i niezawodny sprzęt
- do pracy z płaszczyzną laserową 360°
- jasne, dobrze widzialne światło lasera
- intuicyjna obsługa



Multilasery krzyżowe Nivel System CL1D, CL3D, CL3D-G

Uniwersalne i łatwe w użyciu multilasery krzyżowe 3D

CL1D, CL3D oraz CL3D-G (z wiązką zieloną) to wielozadaniowe lasery krzyżowe. Sprzęt wyznacza na ścianie idealnie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), które wspierają wszelkie prace wykończeniowe, ogólnobudowlane. Lasery posiadają głowice laserowe, dzięki czemu użytkownik ma możliwość pracy z płaszczyznami laserowymi - w zakresie 360°.

SPECYFIKACJA GRUPY PRODUKTÓW

- **dokładność i niezawodność** – wyraźna wiązka lasera (czerwona - CL1D, CL3D i zielona - CL3D-G) gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwi pracę z dokładnością ± 1 mm/5 m.
- **precyzyjne wyświetlanie wiązki** – wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- **wszechstronność i wielozadaniowość** – płaszczyzny laserowe (360°), kontrola prac budowlanych w 3D
- **jeszcze większy zasięg** – funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- **szybkie poziomowanie** – innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, laser stabilnie wyznacza wiązkę, nawet na niestabilnej podstawie, a po zablokowaniu pozwala pracować z wiązkami skośnymi
- **intuicyjna obsługa** – jedнопрыцисковe sterowanie laserem - włącz i mierz!
- **adapter laserowy/spodarka** – bezpieczne mocowaniem nawet w trudnych warunkach na budowie
- **odporny na uszkodzenia, trwały sprzęt** – gumowe elementy obudowy laserów, chronią przed uszkodzeniami w skutek uderzeń i wstrząsów, sprzęt odporny na działanie kurzu i wody
- **bogate wyposażenie standardowe** – (CL3D/CL3D-G - adapter laserowy CL-BR, CL1D - spodarka i czujnik laserowy CLS-1)



DANE TECHNICZNE

Modele - CL1D, CL3D, CL3D-G			
Model	CL1D	CL3D	CL3D-G
Laser (widzialny)	czerwony, klasa lasera 2		zielony, klasa lasera 2
Dokładność	± 1 mm/5 m		
Wyświetlane płaszczyzny	poziomo (360°), pionowo (90°)	2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)	
Zakres pracy	15 m (60 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	$\pm 3,5^\circ$		
Klasa odporności	IP44	IP54	
Zasilanie	6 V (4 x AA)		akumulatory (4 x AA)
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C		
Mocowanie	1/4"		
Wymiary	110 x 60 x 121 mm	115 x 68 x 107 mm	
Waga	0,8 kg		

W ZESTAWIE

CL1D

- laser CL1D
- czujnik laserowy
- uchwyt czujnika na łatę
- tarczka laserowa
- spodarka
- komplet baterii
- kufer transportowy

CL3D, CL3D-G

- laser
- tarczka laserowa
- adapter CL-BR
- półka (tylko dla CL3D-G)
- okulary laserowe (tylko dla CL3D-G)
- komplet baterii (CL3D); akumulatory + ładowarka (CL3D-G)
- kufer transportowy



www.nivelsystem.com

Dystrybutor Nivel System

